



WEB PAGE

# RO.GI.

MACCHINE PER CALZATURIFICI E SOLETTIFICI



## MOD. RG22TN

Nastro per la  
timbratura dei sottopiedi  
con regolatore di velocità

Tape for the stamping  
of the insoles with  
speed regulator

[WWW.ROGIMACCHINE.IT](http://WWW.ROGIMACCHINE.IT)

## STAMPANTE A DEFLESSIONE WJ-CI 5300

Stampante a getto d'inchiostro a rapida essiccazione  
(ottima stampa anche su superfici non porose).

Stampa da 1 a 3 righe con testi, loghi, codici a barre, numeri progressivi, etc. Ampio display a colori, basso consumo di inchiostro e solvente. Pulizia e lavaggio automatico della testa all'accensione e allo spegnimento

Fast drying inkjet printer (excellent printing even on non-porous surfaces). Print from 1 to 3 lines with texts, logos, bar codes, progressive numbers, etc. Large color display, low ink and solvent consumption. Automatic cleaning and washing of the head upon switching on and off



## SISTEMA DI STAMPA A CARTUCCIA WJ-T4

Stampante a cartuccia. E' utilizzata per stampare su superfici porose (texon e cartone) con tecnologia a cartuccia base acqua e su superfici non porose (sottopiedi sintetici, fussbet, etc.) con tecnologia a cartuccia base solvente sia nera che bianca.

Altezza di stampa da 12 mm (una cartuccia)  
a 24 mm (doppia cartuccia)

Cartridge printer. It is used to print on porous surfaces (texon and cardboard) with water-based cartridge technology and on non-porous surfaces (synthetic insoles, fussbets, etc.) with solvent-based cartridge technology (both black and white). Print height from 12mm (one cartridge) to 24mm (dual cartridge)



## STAMPANTE AD ALTA DEFINIZIONE HID TOUCH

Stampante a getto d'inchiostro dotata di console con touchscreen e sistema operativo windows. E' utilizzata per stampare su superfici porose (texon e cartone) con inchiostro a base olio. Altezza di stampa da 19 a 72 mm. Possibilità di inserire immagini (logo), scrittura inclinabile fino a 90 gradi. Spurgo automatico.

Inkjet printer equipped with console with touchscreen and windows operating system. It is used to print on porous surfaces (texon and cardboard) with oil-based ink. Print height from 19 to 72 mm. Possibility of inserting images (logo), writing inclinable up to 90 degrees. Automatic purge.