



MOD. RG02IS + RG04ASN

GRUPPO AUTOMATICO / AUTOMATIC GROUP

Macchina automatica per l'incollaggio, l'essiccazione e la timbratura dei sottopiedi con assemblaggio della tallonetta.

Automatic machine for gluing, drying and stamping insoles, with shank-board assembly.

Máquina automática para el encolado, secado y marcado de las plantillas, con ensamblaje de la taloneta.



PRODUZIONE IN 8 ORE /
PRODUCTION IN 8 HOURS

CONSUMO D'ARIA / AIR CONSUMPTION

ASSORBIMENTO / POWER
CONSUMPTION

DIMENSIONI / DIMENSIONS

PESO / WEIGHT

8000

300 L/MIN

6 KW

290 x 200 x H150 CM

750 KG



WHATSAPP



WHERE WE ARE

RG02IS

INCOLLATRICE E FORNO / GLUING AND DRYING MACHINE



La fase di incollaggio è completamente gestita tramite touchscreen. Il passaggio tra sottopiede destro e sinistro e il cambio di numerazione avvengono in modo rapido e automatico. Il sistema a serpentina sviluppa un percorso di essiccazione di 7 metri, pur mantenendo la macchina sotto i 3 metri di lunghezza. Lampade a infrarossi e due ventole garantiscono un'asciugatura ottimale del collante.

The gluing process is fully managed via touchscreen. Switching between right and left insoles and changing sizes is quick and automatic. The serpentine conveyor provides a 7-metre drying path while keeping the machine under 3 metres long. Infrared lamps and two fans ensure optimal adhesive drying.

RG04ASN

ASSEMBLATORE / ASSEMBLING MACHINE

L'assemblatore è in grado di lavorare qualsiasi tipo di tallonetta, con o senza lamina metallica, compresi materiali traspiranti come il feltro. Il caricatore mobile garantisce una migliore tenuta delle tallonette. In lavorazioni con tallonette con lamina metallica si utilizzano le calamite al posto dell'aria compressa, così da avere un elevato risparmio energetico.

The assembling unit can process any type of shank-board, with or without a metal shank, including breathable materials such as felt. The movable feeder ensures better holding of the shank-boards. When processing shank-boards with a metal shank, magnets are used instead of compressed air, resulting in significant energy savings.



HID TOUCH 1020

STAMPANTE AD ALTA RISOLUZIONE / HIGH-RESOLUTION PRINTER



Stampante ad alta risoluzione con monitor touchscreen e spurgo automatico.

128 punti - altezza di stampa 19 mm

500 punti - altezza di stampa 72 mm

High-resolution printer with touchscreen monitor and automatic purging.

128 dots - print height 19 mm

500 dots - print height 72 mm