



RO.GI.

MACCHINE PER CALZATURIFICI E SOLETTIFICI



MOD. RG24TER

Macchina per termoformatura
a stazioni modulari

Thermoforming machine
with modular stations

WWW.ROGIMACCHINE.IT

Quadro elettrico posto nelle vicinanze della macchina dove sono alloggiati i componenti di comando e controllo della macchina. La programmazione dei tempi di lavoro avviene tramite un pannello touch-screen

The electrical panel, where the command and control components are located, has been placed close to the machine. The programming of the working times takes place via touch-screen



Sotto ogni pressa è presente una pulsantiera di comando indipendente, questa consente la apertura/chiusura manuale e la gestione della temperatura delle piastre (separatamente sotto e sopra)

Under each press there is an independent control panel, this allows manual opening / closing and the management of the temperature of the plates (separately below and above)



Le presse oleodinamiche sono a libro, hanno un'apertura regolabile fino a 90° e una forza di chiusura di 700 kg. Sulle presse sono montate delle piastre riscaldate con resistenze speciali da 1500 Watt a basso consumo energetico, che raggiungono una temperatura di 220°

The hydraulic presses are made like a book, have an adjustable opening up to 90 ° and a closing force of 700 kg. The presses are fitted with heated plates with special 1500 Watt low energy consumption resistors, which reach a temperature of 220 °



Macchina per termoformatura a stazioni modulari (caratteristiche relative ad una pressa)

DIMENSIONI	CM 50 X 50 X 180
PESO	KG 75
PRODUZIONE	240 PAIA IN 8 ORE

Thermoforming machine with modular stations (characteristics related to one press)

DIMENSIONS	CM 50 X 50 X 180
WEIGHT	KG 75
PRODUCTION	240 PAIRS IN 8 HOURS



Via San Crispino, 2/4
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
Tel e Fax +39 0734 996261
info@rogimacchine.it