



MOD. RG48FA

FRESA / TRIMMING MACHINE

Fresa per sottopiedi con inclinazione automatica e affilatura del coltello a bordo macchina.

Insole trimming machine with automatic inclination and on-machine knife sharpening.

Fresadora para plantillas con inclinación automática y afilado de la cuchilla directamente en la máquina.



PRODUZIONE IN 8 ORE /
PRODUCTION IN 8 HOURS

9600

ASSORBIMENTO /
POWER CONSUMPTION

1,5 KW

DIMENSIONI / DIMENSIONS

120 x 90 x H165 CM

PESO / WEIGHT

300 KG



WHATSAPP



WHERE WE ARE

FRESA MANUALE



Nei sistemi tradizionali, variando l'inclinazione del carrello cambia anche la posizione della guida rispetto al coltello, rendendo necessaria una seconda regolazione per ripristinare la distanza corretta. Con la fresa manuale, l'operatore deve quindi individuare sia l'inclinazione corretta sia la distanza ideale tra guida e coltello.

In traditional systems, changing the carriage inclination also changes the position of the guide in relation to the knife, requiring a second adjustment to restore the correct distance. With a manual trimming machine, the operator must therefore determine both the correct inclination and the ideal distance between the guide and the knife.

INCLINAZIONE AUTOMATICA BREVETTATA

Il sistema brevettato RG48 con movimento a pendolo elimina la doppia regolazione: variando l'inclinazione da 90° a 50°, la guida mantiene sempre la stessa distanza dal coltello. L'operatore imposta i gradi direttamente dal touchscreen e il carrello si porta automaticamente nella posizione richiesta. Dal touchscreen vengono gestite anche la velocità del coltello e le velocità di trasporto tacco/punta; tutti i parametri possono essere salvati in comode ricette.

The patented RG48 pendulum system eliminates the need for double adjustment: when changing the inclination from 90° to 50°, the guide always maintains the same distance from the knife. The operator sets the required angle directly on the touchscreen and the carriage automatically moves to the correct position. Knife speed and heel/toe transport speeds are also controlled via the touchscreen, and all parameters can be saved in convenient recipes.



AFFILATURA A BORDO MACCHINA



Il coltello viene affilato direttamente a bordo macchina, senza necessità di rimuoverlo. La regolazione della quota di affilatura è automatica e, al termine, è possibile eseguire la rettifica dell'intero disco.

The knife is sharpened directly on the machine, without the need to remove it. The sharpening height is adjusted automatically and, once sharpening is completed, the entire disc can be ground to ensure a uniform finish.